



Características Técnicas / Technical Features



INTERIORISMO INFLUYENTE

STONE WHITE | BLACK | GREY

Porcelanato toda masa



MURO



PISO



RECTIFICADO



TONO MULTICOLOR



INTERIOR




EXTERIOR



MATE

FORMATOS

60 X 120



	PIEZAS	CAJAS	M ²	KG
CAJA	2	NA	1.44	30.24
PALLET	72	36	51.84	1088.64

ESPESOR: 9mm

STONE WHITE | BLACK | GREY

Porcelanato toda masa

    			NORMA STANDARDS NORME NORM	RISULTATO PROVA * TEST RESULTS * RESULTATS DES ESSAIS * ERGEBNISSE *
	Classificazione prodotto Product classification Classement Klassifizierung		UNI EN 14411-G ISO 13006	Gruppo Bla completamente greificato Group Bla fully vitrified Group Bla grès cérame fin Gruppe Bla Feinsteinzeug
	Caratteristiche dimensionali e d'aspetto Dimensional and surface quality Caractéristiques de la surface Oberflächenqualität		UNI EN ISO 10545-2	Tolleranze minime nella 1ª scelta Very low tolerance Des tolérances minimales en 1er choix Entspricht Normen
	Assorbimento di acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme		UNI EN ISO 10545-3	< 0,1%
	Resistenza alla flessione Flexural strength Résistance à la flexion Biegezug-Festigkeit		UNI EN ISO 10545-4	> 45 N/mm²
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit		Qualsiasi norma All standards Toute norme Alle normen	Garantita Guaranteed Garantie Frostsicher
	Resistenza attacco chimico (esclusione acido fluoridrico) Resistance to acids and alkalis (with the exception of hydrofluoric acid) Résistance à l'attaque chimique (exclusion de l'acide fluorhydrique) Säure und Laugen Beständigkeit (mit Ausnahme von Fluorwasserstoff)		UNI EN ISO 10545-13	A
	Resistenza usura e abrasione Wear and abrasion resistance Résistance à l'usure et abrasion Abriebhärte		UNI EN ISO 10545-6	≤ 150 mm³
	Dilatazione termica lineare Linear thermal expansion Coefficient linéaire de dilatation thermique Lineare Wärmeausdehnung		UNI EN ISO 10545-8	6 x 10 ⁻⁴
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit		UNI EN ISO 10545-14	Garantita/Guaranteed Garantie/Garantiert
	Resistenza alla scivolosità Slip resistance Résistance au glissement Trittsicherheit		DIN 51130 D.M. N° 236 del 14.06.89 Metodo B.C.R. BS7976-2:2002 BSEN13036-4:2011	NaturaleMatt NaturelleMatt BocciardataR11 Valore μ > 0,40* PTV > 36**
	Resistenza dei colori alla luce Colour resistance to sunlight exposure Résistance de la couleur à la lumière Unveränderlichkeit der Farben wenn Strahlung zugesetzt wird		DIN 51094	Nessuna variazione No change of colours Couleurs inchangées Keinerlei Farbänderung

GANTE

Calle de la tecnología 125,
Colonia Regio parque industrial,
Santa Catarina, Nuevo León. C.P. 66367.

1 / gante.mx

@ f /gantedesign

INSPECCIONADO POR : Guandong Qingyuan
Supervision Testing Institute of Quality and
Metrology.

La información descrita representa los resultados
del material sometido a pruebas. Prohibida su
reproducción total o parcial sin la validación de
laboratorio.

STONE WHITE | BLACK | GREY

Porcelanato toda masa

< G | PREMIUM DESIGN



GANTE

Calle de la tecnología 125,
Colonia Regio parque industrial,
Santa Catarina, Nuevo León. C.P. 66367.

📍 / gante.mx


📷 / gantedesign

INSPECCIONADO POR : Guandong Qingyuan
Supervision Testing Institute of Quality and
Metrology.

La información descrita representa los resultados
del material sometido a pruebas. Prohibida su
reproducción total o parcial sin la validación de
laboratorio.

STONE BOCCIARDATO WHITE | BLACK | GREY

Porcelanato toda masa

 | PREMIUM DESIGN



INSPECCIONADO POR : Guandong Qingyuan
Supervision Testing Institute of Quality and
Metrology.

La información descrita representa los resultados
del material sometido a pruebas. Prohibida su
reproducción total o parcial sin la validación de
laboratorio.



GANTE

Calle de la tecnología 125,
Colonia Regio parque industrial,
Santa Catarina, Nuevo León. C.P. 66367.

 / gante.mx

  / gantedesign